



BRUNSTAD

NORDIC WARMTH

MONTERINGSANVISNING DELTA SVENSK




Delta design: Helge Tøraldsen & Arild Alnes, MNIL





MONTERING

Monteringen är den samma oavsett vilken Delta modell det gäller. Om den har låg eller hög rygg, fyra ben eller snurrfot.



Lyft sits och rygg försiktigt över träverket och placera den innanför ramen med ingång bakifrån och framåt. Placera skruvarna på ryggens sidor i plastfästena och för dem försiktigt ner i beslaget. Troligtvis faller den ner i nedersta positionen. För att fästa ryggen trycker du till på varje sida tills du hör ett tydligt klick. Se nästa sida för justering.

OBS! Var försiktig så att skruvarna inte repar träverket vid monteringen.



Du hittar en fästögla under sittdynan. Denna skall placeras så att det lätt kan tryckas i rätt läge in i glidbeslagets krok.



Ge sitsen en hård och bestämt tryck så att fästögla och glidkrokan kopplas ihop, du skall höra ett tydligt klick som bekräftelse på att den sitter på plats.








JUSTERING AV SITSVINKEL

Sitsen har två höjd möjligheter. När sitsen monteras kommer den förmodligen hamna i nedersta positionen. Då är sitsen lägre i bakkant än i framkant. Önskar du höja sitsen 3cm i bakkant för att få en flatare sits vinkel, görs det enkelt på följande sett.



Dra ryggen till dig tills du hör ett klick, först på den ena sidan sen på den andra sidan. Den lossnar då från beslaget i sidan. (Bild 1-2)

Stå framför fätöljen, lyft rygg och sits mot dig upp till den övre positionen i beslaget. Tryck ryggen bakåt tills du hör ett klick på höger och vänster sida. (Bild 3-4-5)



Likadant görs om du vill justera sitsen till nedersta positionen igen.



JUSTERING AV GLIDBESLAG

Skruva åt skruven under sitsen för hand tills ryggen ger ett passande motstånd när du lutar dig tillbaka.



Nackkudden glider naturligt framåt när du trycker ryggen bakåt och ger därigenom stöd för nacken när man läser eller vill se på TV. Önskar du att ha nackkudden slät kan du enkelt dra den rakt ut.





TRÄPROPPAR

Gratulerar till din nya Delta fätölj. Vi hoppas att den kommer att glädja dig under en lång tid.

Vi vill informera dig om att trä är ett levande material och det laminerade träverket kan komma att vrida sig på grund av ändringar i temperatur och luftfuktighet. Det kan därför bli nödvändigt att dra åt skruvarna efter en tid.

För att du skall komma åt skruvarna skall träpropparna avlägsnas. Eftersom dessa kan bli skadade, sänder vi bifogat med 4 stycken nya i reserv.

Var uppmärksam att klädseln i sittdynorna kan sträcka sig vid användning. Detta gäller i större utsträckning läder än i tyg eftersom läder har en tendens att sträcka sig efter en tid. Detta är en naturlig egenskap och besvärligt att åtgärda, oavsett hur stabil och hållbar skumkvaliten är i dynorna, och hur stramt vi har spännt lädret/tyget från fabriken sida.



DELTA ADVENTURE



DELTA SWING



BRUNSTAD

NORDIC WARMTH

Brunstad AS, Sykkylvsvegen 870, N-6230 Sykkylven, tlf. +47 70 24 60 00, e-post: marked@brunstad.no

BRUNSTAD.SE

